

Пульт съема информации ТЭРМ-02П / Технические характеристики.

Наименование показателя	Значение
Вид дисплея	Жидкокристаллический двустрочный матричный индикатор, 16 символов в строке, подсветка
Панель управления	18-кнопочная клавиатура
Порты ввода-вывода	9-ти штырьковый
Степень защиты корпуса	IP 65
Последовательный интерфейс	RS 232 скорость передачи - 4800/9600 бод
Потребляемый ток, мА	50
Питание	Автономное (4 элемента типоразмера AA (Mignon))
Масса, кг	0,4
Габаритные размеры, мм	211 x 100 x 45

По вопросам покупки и обслуживания обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: trm@nt-rt.ru
Веб-сайт: www.termok.nt-rt.ru